

MY24 MAVERICK R X RS 999T DCT MED SMART-SHOX



Carbon Black & Neo Yellow

MOTOR	
Typ	179 kW (240 hk) Rotax 999T DCT-motor, 999 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekylad med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	Rotax DCT, 7 växlad med hög- och lågläge
Drivlina	Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok. Åtta 2WD/4WD med låsbar främre diff./4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Servostyrning	DPS i gen. 2 med tre lägen och högt vridmoment

FJÄDRING	
Fjädring fram	Slitstark hög spindel i formsprutad aluminium – Dubbla A-armar med krängningshämmarstag/63,5 cm (25 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompressions- och returdämpning med dubbla ventiler)
Fjädring bak	Fyrlänkad fjädringsarm med slitstark hög spindel i formsprutad aluminium/66 cm (26 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompressions- och returdämpning med dubbla ventiler)

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Track Force 32 x 10 x 16 tum (81,3 x 25,4 x 40,6 cm)
Hjul	40,6 cm (16 tum) flödesformade i aluminium med däcklås

BROMSAR	
Fram	32 mm hydrauliskt trippelkolvsock med 265 mm skiva
Bak	30 mm hydrauliskt dubbelkolvsock med 255 mm skiva

HÖJDPUNKTER	
195,6 cm (77 tum) fyrlänkad fjädringsarm med slitstark hög spindel i aluminium - Smart-Lok™ främre differential - FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback med bypass och Smart-Shox-teknik med Live Valve gen 3 (kompressions- och returdämpning med dubbla ventiler) - Pekskärm på 10,25 tum (26 cm) 81,3 cm (32 tum) ITP Tenacity XNR-däck 40,6 cm (16 tum) flödesformade fälgar med däcklås - Främre och bakre kamera - Teleskopratt med infotainmentkontroller - Helt tak - Heltäckande bukskydd - Fyrpunktsbälte med axelvadder - Förstklassiga högpresterande LED-strålkastare - Can-Am signatur-LED - Förvaring på instrumentbrädan med mobiltelefonhållare - X-design på dekal/säten 1700 W generator	

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrvikt*	1020 kg (2 250 lb)
Chassi/bur	Rör och stansningar i höghållfast stål (Dual phase)
L x B x H	140 x 78,1 x 71,5 tum (355,6 x 198,5 x 181,5 cm)
Hjulbas	274,3 cm (108 tum)
Markfrigång	43,2 cm (17 tum)
Räckeskapacitet	90 kg (200 lbs)
Förvaringsvolym	Totalt: 8,1 L (2,1 gal)
Bränslekapacitet	50 L (13,2 gal)

EGENSKAPER	
Instrumentering	4,5 tum (11,4 cm) bred digital display med knappsats och pekskärm på 10,25 tum (26 cm)
Anslutning	USB A (laddningsport och kommunikationsport) Likströmsuttag (10 A)
Generator	1700 W
Stöldskyddssystem	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stopppknapp
Belysning	Förstklassiga högpresterande LED-strålkastare Can-Am LED-signatur
Vinsch	2041 kg (4500 lb) vinsch-förberedd stötfångare (inte installerad)
Skydd	Helt tak Premium halvdörrar Främre nedre vindavvisare Främre/bakre förankring Heltäckande bukskydd i plast

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



©2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.



BEGÄR EN OFFERT

