

# MY24 MAVERICK TRAIL 700 T

Catalyst Gray

## MOTOR

Motortyp	39 kW (52 hk)/42 lb-ft (56 Nm), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vätskekyld med katalytisk avgasrenare
Bränslesystem	Intelligent gasspjällstyrning (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PDrive primär CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L / H / N / R / P
Drivlina	Valbar tvåhjul-/fyrehjulsdrift med Visco-Lok† främre differential med automatisk spärr
Förassistans	Elektronisk utförskörningsreglering Lägena SPORT/ECO™
Servostyrning	-
Hastighetskategori	Upp till 60 km/h

## FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med krängningshämmarstag/10" (25,4 cm) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör
Fjädring bak	TTA med krängningshämmarstag/10,5" (26,7 cm) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare med dubbelrör

## DÄCK/HJUL

Främre och bakre däck	Carlisle ACT 66 x 20,3/22,9 x 30,5 cm (26 x 8/9 x 12 tum)
Hjul	12" (30,5 cm) stål

## BROMSAR

Främre och bakre bromsar	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
--------------------------	---

## MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt	569,7 kg (1 256 lb)
Chassi/bur	Profilerad bur ROPS-godkänd (överrullningsskydd)
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm (118 x 62,8 x 69 tum)
Hjulbas	90,6" (230,1 cm)
Markfrigång	10" (25,4 cm)
Lastboxkapacitet	136 kg
Dragkapacitet	680 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 l (5,3 gal)
Tank	38 l

## FUNKTIONER

Instrumentering	19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappsett
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Tändning	RF-digitalkodat stödskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppp knapp
Generator	650 W
Belysning	Främre belysningseffekt 110 W LED-baklyktor med haloljuseffekt
Vinsch	-
Ratt	Justerbar ratthöjd
Skydd	Inbyggd främre stötfångare av stål, heltäckande bukskydd, stänkskydd
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok och dragkula
T-kategorifunktioner	Signalhorn, varningsblinkers och positionsljus, ytterspeglar, registreringsskylthållare, krok på främre metallstötfångare, förarsätessensor, sensor för låg bromsvätskenivå, 7-stifts släpanslutning (12 V)

## GARANTI

Fabriksgaranti	2 års begränsad BRP-garanti
----------------	-----------------------------

**can-am**



BEGÄR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. \*Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuttkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolymer än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.